

Produktdatenblatt

Produkt	Geficell PE Parkettunterlage Comfort 120						
Dateipfad:	713912	Version:	1.0.0.1	Datum:	24.10.2024	erstellt:	SMI

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenenzellig, feuchtigkeitsunempfindlich und frei von HFCKW und HFKW

Format:

Länge: 25 lfm

Breite: 1000 mm

Dicke: 2 mm

RG: 120kg/m³

Ausführung:

Rollenware

Verpackung:

im PE-Beutel, gelocht

Anwendungsbereich:

Zum Ausgleich von Unebenheiten im Estrich, für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkettböden:

- Trittschalldämmende Funktion
- gute Verarbeitungseigenschaften
- geeignet für Innenräume; umweltverträglich und recycelbar
- Bewertung VOC: A+
- Brandklassifizierung E

Allgemeines:

Innerhalb von 6 Monaten verarbeiten. Verarbeitungstemperatur +5°C bis 25°C;

Lagertemperatur max. 30 °C

nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.