

Leistungserklärung

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Kenncode | GEFITAS® Alu 1500 RS matt |
| 2. | Verwendungszweck | Mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel und Radongas aus dem Erdreich |
| 3. | Manufacturer | Gefinex GmbH
Jakobsdorfer Straße 1
16928 Pritzwalk (Germany) |
| 4. | Leistungsbeständigkeit | System 2+ |
| 5. | Harmonisierte Norm und Technische Bewertung | <p>Norm EN 13967</p> <p>Notifizierte Stelle: Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus.</p> <p>Das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle lautet 0761-CPR-5-1158-11-2.2.</p> |

Gefinex GmbH

Ein Unternehmen der Steinbacher Gruppe

Jakobsdorfer Straße 1
D-16928 Pritzwalk
facebook.com/Gefinex
www.gefinex.com

GF Roland Hebbel
GF Ute Steinbacher
+49 3395 752 2100
info@gefinex.com

St.-Nr. 052/109/02874
UST-ID DE231055647
HRB 11829 NP
Amtsgericht Neuruppin

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Deutschland
IBAN DE93 7201 2300 0697 2845 00
BIC BTVADE61XXX

6. Erklärte Leistung

Wesentlichen Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Breite	1,50 m +/- 3%		EN 1848-2
Länge	50 m +/- 10%		EN 1848-2
Dicke	0,5 mm +/- 15%		EN 1848-2
Wasserdichtheit	dicht		EN 1928 (B)
Zugfestigkeit			
• maximale Zugkraft	$l \geq 600$ $q \geq 600$	N/ 50 mm	EN 12311-2, Verf. A
• Dehnung	$l \geq 30$; $q \geq 20$	%	EN 12311-2, Verf. A
Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien (Alkalilösung)	dicht		EN 1928 EN 1847
Dauerhaftigkeit gegenüber Wärmealterung: 70° / Wasserdichtheit	dicht		EN 1928 EN 1296
Verträglichkeit mit Bitumen	dicht		EN 1928 EN 1548
Gefährliche Stoffe	Keine		
Weiterreißwiderstand	$l \geq 300$; $q \geq 300$	N	EN12310-1
Scherwiderstand der Nähte	≥ 280	N/ 50 mm	EN12317-2
Wasserdampfdiffusionswiderstand sd-Wert	≥ 1500	m	EN 1931
Flächengewicht	210 ± 15 g	g/m ²	EN 1849-2
Widerstand gegen Stoßbelastung	200 mm, dicht 1000 mm, dicht	Verfahren A Verfahren B	EN 12691
Brandverhalten	Klasse E		EN13501-1
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	dicht		EN 1296 EN 1928

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Ionut Milea
(Produktmanager)

Pritzwalk, 22.05.2026


 (Unterschrift)

Gefinex GmbH

Ein Unternehmen der Steinbacher Gruppe

Jakobsdorfer Straße 1
D-16928 Pritzwalk
facebook.com/Gefinex
www.gefinex.com

GF Roland Hebbel
GF Ute Steinbacher
+49 3395 752 2100
info@gefinex.com

St.-Nr. 052/109/02874
UST-ID DE231055647
HRB 11829 NP
Amtsgericht Neuruppin

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Deutschland
IBAN DE93 7201 2300 0697 2845 00
BIC BTVADE61XXX