

Produktdatenblatt

Produkt	Gefidehn DFP Standard						
Dateipfad:		Version:	1.0.0.1	Datum:	08.2026	erstellt:	IM

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

extrudierter, dauerelastischer, geschlossenzelliger Polyethylschaum, beidseitig beschichtet mit einer Kunststoffolie und einem selbstklebenden ausgerüsteten Standfuß

Format:

Länge: 1800 mm

Breite: 40-120 mm

Dicke: 10 mm

Anwendungsbereich:

- Herstellung von Bewegungs- und Dehnfugen in Zementestrichen und Calciumsulfatestrichen.
- Trennung großer Estrichflächen gemäß den geltenden Normen und Verarbeitungsrichtlinien.
- Ausbildung von Fugen in Türrdurchgängen, Übergängen zwischen Räumen und Bereichen mit unterschiedlichen Estrichheizkreisen.
- Entkopplung von Estrichflächen mit unterschiedlichen Geometrien oder Belastungen.
- Verwendung im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau.
- Geeignet für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen.

Geeignet für:

- Estriche und Heizestriche auf Dämmschicht (DIN 18560 – 2)
- Estriche auf Trennschicht (DIN 18560 – 4)
- Verbundestriche (DIN 18560 -3)

Allgemeines:

Innerhalb von 6 Monaten verarbeiten. Verarbeitungstemperatur +5°C bis 30°C;

Lagertemperatur max. 30 °C

Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen

Brandklasse nach DIN EN 13501: E

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.